屋外用大型表示ユニット NSD－E

【型式構成】

ＮＳＤ	-	Ａ	Ｅ	-	４	３
		①			②	③

①表示器	A	文字高６０㎜	③入力信号	1	ＤＣ０～１Ｖ
	B	文字高１００㎜		2	ＤＣ０～１０Ｖ
	C	文字高１５０㎜		3	ＤＣ４～２０ｍＡ
				4	測温抵抗体
②桁　数	2	２桁		5	熱電対（Ｋ／Ｊ／Ｔ／Ｒ）
	3	３桁		6	その他（※4）
	4	４桁			
	5	５桁			
	6	６桁			

※小数点は数値桁数としてｶｳﾝﾄしていただく必要はございません。（数字のみ）

※DC0～5V、1～5V、±10V、±100mV、DC0～20mA、DC0～2mAなど。

交流電圧・交流電流はその他をご選択の上、入力信号をお申し出ください。

ｶｳﾝﾀ・ﾀｺﾒｰﾀ・BCD・ｼｮｯﾄﾀｲﾑﾒｰﾀ・RS485通信等は、直接お問い合わせください。

【屋外用大型表示ユニット　NSD－E 価格表】

2023/4/1

（単位：円/税別）

N	NSD－AE－2□△	DC24V電源、2桁	86,000
	NSD－AE－3□△	DC24V電源、3桁	112,000
	NSD－AE－4□△	DC24V電源、4桁	119,000
	NSD－AE－5□△	DC24V電源、5桁	145,000
S	NSD－AE－6□△	DC24V電源、6桁	164,000
	NSD－BE－2□△	DC24V電源、2桁	99,000
D	NSD－BE－3□△	DC24V電源、3桁	127,000
	NSD－BE－4□△	DC24V電源、4桁	154,000
｜	NSD－BE－5□△	DC24V電源、5桁	181,000
	NSD－BE－6□△	DC24V電源、6桁	208,000
□	NSD－CE－2□△	DC24V電源、2桁	130,000
	NSD－CE－3□△	DC24V電源、3桁	172,000
E	NSD－CE－4□△	DC24V電源、4桁	214,000
	NSD－CE－5□△	DC24V電源、5桁	255,000
	NSD－CE－6□△	DC24V電源、6桁	297,000