

## 屋外用大型表示ユニット NSD-E

### 【型式構成】

NSD	-	A	E	-	4	3
			①			② ③

①表示器	A	文字高60mm	③入力信号	1	DC0~1V
	B	文字高100mm		2	DC0~10V
	C	文字高150mm		3	DC4~20mA
				4	測温抵抗体
				5	熱電対(K/J/T/R)
				6	その他(※4)
②桁数	2	2桁			
	3	3桁			
	4	4桁			
	5	5桁			
	6	6桁			

※小数点は数値桁数としてカウントしていただく必要はございません。(数字のみ)

※DC0~5V、1~5V、±10V、±100mV、DC0~20mA、DC0~2mAなど。

交流電圧・交流電流はその他をご選択の上、入力信号をお申し出ください。

カウンタ・タコメータ・BCD・ショットタイムメータ・RS485通信等は、直接お問い合わせください。

## 【屋外用大型表示ユニット NSD-E 価格表】

2020年3月

(単位：円/税別)

N S	NSD-AE-2□△	DC24V電源、2桁	82,000
	NSD-AE-3□△	DC24V電源、3桁	100,000
	NSD-AE-4□△	DC24V電源、4桁	118,000
	NSD-AE-5□△	DC24V電源、5桁	136,000
	NSD-AE-6□△	DC24V電源、6桁	154,000
D 	NSD-BE-2□△	DC24V電源、2桁	93,000
	NSD-BE-3□△	DC24V電源、3桁	118,000
	NSD-BE-4□△	DC24V電源、4桁	143,000
□ E	NSD-CE-2□△	DC24V電源、2桁	118,000
	NSD-CE-3□△	DC24V電源、3桁	154,000
	NSD-CE-4□△	DC24V電源、4桁	191,000
	NSD-CE-5□△	DC24V電源、5桁	227,000
	NSD-CE-6□△	DC24V電源、6桁	264,000

日本シンテック株式会社  
 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6-1  
 TEL:(06)6353-8135 FAX:(06)6353-8072